

PPB & AS 按鈕外出開關

	PPB 背光外出開關 (窄面板/美規尺寸)				AS 外出開關(美規尺寸)				
型號	PPB-103	PPB-104	PPB-106	PPB-110	AS-1141	AS-1142	AS-1145	AS-1151	AS-1144
開關規格	回覆式開關 NO/NC/COM五接點 承受功率 3A 125/250 VDC	回覆式開關 NO/NC/COM五接點 承受功率 3A 125/250 VDC	回覆式開關 NO/NC/COM五接點 承受功率 3A 125/250 VDC	回覆式開關 NO/NC/COM五接點 承受功率 0.1A 125/250 VAC 5A 125/250 VAC	回覆式開關 NO 兩接點 承受功率2A/48VDC	回覆式開關 NO 兩接點 承受功率5mA/12VDC	回覆式開關 NO 兩接點 承受功率5mA/12VDC	回覆式開關 LED電源+-NO/ NC/COM五接點 承受功率1A/250VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5mA/12VDC
按鈕型式/顏色/材質	附可替換外出指示貼紙(綠/紅/藍三色) PPB-103 另附 "EXIT" 英文和法文貼紙 PPB-106 附"EXIT," "PUSH TO EXIT" 英文/法文/西班牙文貼紙				不銹鋼弧面	不銹鋼平面/凸面 有文字/鑰匙圖案 (另有大尺寸按鈕)	不銹鋼平面/凸面 有文字 (另有大尺寸按鈕)	不銹鋼按鈕 雙色LED 指示燈環	不銹鋼錐型

AS 外出開關 (美規尺寸)									
型號	AS-500	AS-1135	AS-1147	AS-1149	AS-1152	AS-1153	AS-1156	AS-1157	AS-1158
開關規格	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率 5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率 5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC 四接點 承受功率5A/250VAC	回覆式開關 LED電源+-NO/NC 六接點 承受功率5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5A/250VAC
按鈕型式/顏色/材質	塑膠按鈕/有文字 藍/紅/綠/白色	綠色萬向式 (另有紅色/藍色)	不銹鋼平面 (可選大尺寸按鈕)	綠色球面	紅色背光LED燈	綠色萬向式 (另有紅或藍色)	綠/紅色球面	綠/紅色凸面	綠/紅色凸面

PBT 按鈕外出開關 (美規尺寸)

埋入式安裝

	PBT-020B-4	PBT-060B	PBT-160B	PBT-180B	PBT-060BL
型號					
開關規格	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5A/250VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	回覆式開關 NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	LED電源+-NO/NC六接點 承受功率 5A/250VAC 6A/24VDC
按鈕型式/顏色/材質	不銹鋼平面	綠/紅色凸面	綠色球面	綠色球面	紅色背光 LED燈

埋入式安裝

外露式安裝

	PBT-020B-2	PBT-020BJ	PBT-020B-LED	PBT-060B-TG	PBT-110-PTE
型號					
開關規格	回覆式開關 NO兩接點 承受功率2A/48VDC	回覆式開關 NO兩接點 承受功率5mA/12VDC	回覆式開關 LED電源+-NO/NC/COM五接點 承受功率1A/250VAC	不自動復歸開關 NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	壓電式開關 承受功率2A/30VDC
按鈕型式/顏色/材質	不銹鋼弧面	不銹鋼凸面	不銹鋼按鈕 雙色LED狀態指示燈環	紅色凸面	不銹鋼按鈕 雙色LED狀態指示燈環

PBT 按鈕外出開關 (窄面板尺寸)

埋入式安裝

	PBT-020-4	PBT-025-4	PBT-026-4	PBT-010	PBT-010L	PBT-020-2
型號						
開關規格	NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	NO/NC四接點 承受功率 5A/125VAC	NO/NC四接點, 承受功率 5A/250VAC · 6A/24VDC	LED電源+-NO/NC六接點 承受功率5A/250VAC · 6A/24VDC	NO二接點 承受功率2A/48VDC
按鈕型式/顏色/材質	不銹鋼平面	不銹鋼平面	不銹鋼平面	綠色凸面	紅色背光LED燈	不銹鋼弧面

埋入式安裝

	PBT-200-2	PBT-025J	PBT-026J	PBT-200J	PBT-020LED	PBT-200LED
型號						
開關規格	NO二接點 承受功率2A/48VDC	NO二接點 承受功率5mA/12VDC	NO二接點 承受功率 5mA/12VDC	NO二接點	電源 +- NO/NC/COM五接點 承受功率 1A/250VAC	LED電源 +- NO/NC/COM五接點 承受功率1A/250VAC
按鈕型式/顏色/材質	不銹鋼弧面	不銹鋼凸面/有文字	不銹鋼凸面/有文字	不銹鋼凸面/有文字	不銹鋼按鈕 雙色LED狀態指示燈環	不銹鋼按鈕 雙色LED狀態指示燈環

外露式安裝

	PBT-100-4	PBT-160	PBT-080	PBT-100-LED	PBT-030	PBT-120-PTE
型號						
開關規格	NO/NC 四接點 承受功率5A/125VAC	NO/NC 四接點 承受功率5A/125VAC	NO二接點 承受功率2A/48VDC	LED 電源+-NO/NC/COM五接點 承受功率1A/250VAC	NO/NC/COM三接點 承受功率15A 125/ 250VAC	壓電式開關 承受功率2A/30VDC
按鈕型式/顏色/材質	不銹鋼平面	綠色凸面	不銹鋼弧面	不銹鋼按鈕 雙色LED狀態指示燈環	不銹鋼面板	不銹鋼按鈕 雙色LED狀態指示燈環

PBT按鈕外出開關 (歐規尺寸)

埋入式安裝

型號	PBT-800	PBT-450BS	PBT-451BS	PBT-860BS-G	PBT-861BS-B	PBT-8585BS-1
						
開關接點	NO/NC 四接點 承受功率 5A/125VAC	NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	NO/NC四接點 承受功率 5A/125VAC	NO/NC四接點 承受功率5A/125VAC	NO/NC二接點 承受功率5mA/12VDC
按鈕型式/顏色/材質	塑膠按鈕/有文字 藍/紅/綠/白色	綠色萬向式 (另有紅/藍色)	綠色萬向式 (另有紅/藍色)	綠色萬向式 (另有藍/紅色)	藍色萬向式 (另有紅/綠色)	不銹鋼平面/有文字鑰匙圖案 (另有凸面按鈕)

埋入式安裝

型號	PBT-211UK	PBT-400BS	PBT-430BS	PBT-425BS	PBT-419PTE-LED
					
開關接點	NO/NC四接點 承受功率5A 125/250 VAC	NO/NC四接點 承受功率 5A 125/250 VAC	NO/NC四接點 承受功率5A 125/250 VAC	NO/NC 二接點 承受功率 5mA/12VDC	LED 電源+- NO/NC/COM五接點 承受功率1A/250VAC
按鈕型式/顏色/材質	綠色凸面	綠色凸面	不銹鋼平面	不銹鋼凸面/有文字鑰匙圖案	不銹鋼按鈕· 雙色LED狀態指示燈環
其它外出指示語	"DOOR RELEASE"	"DOOR RELEASE", "PUSH TO EXIT"	"DOOR RELEASE", "PUSH FOR EXIT"	"DOOR RELEASE"	"DOOR RELEASE"

外露式安裝

型號	PBT-090-4	PBT-170	PBT-090-2	PBT-090-LED
				
開關接點	LED 電源+- NO/NC/COM五接點 承受功率5A/125VAC	NO/NC 四接點 承受功率5A/125VAC	NO/NC 二接點 承受功率A/48VDC	LED 電源+- NO/NC/COM五接點 承受功率1A/250VAC
按鈕型式/顏色/材質	不銹鋼平面	綠色凸面	不銹鋼弧面	不銹鋼按鈕· 雙色LED狀態指示燈環

紅外線感應 & 無線外出開關

紅外線感應外出開關

型號	RTS-600		RTS-500		RTS-700	RTS-800
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 美規尺寸 ● 緊急外出輸出接點 ● 雙色LED指示燈 ● 外露式安裝型號 RTS-600-S ● SPDT接點承受功率3A 125VAC/30VDC ● 感應距離 10 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 歐規尺寸 ● 附緊急外出開關按鈕 ● 雙色LED指示燈 ● 外露式安裝型號 RTS-500-S ● SPDT接點承受功率3A125VAC/30VDC ● 感應距離10 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 歐規尺寸 ● 雙色LED指示燈 ● SPDT接點承受功率 1A/30VDC ● 感應距離 15 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ● 美規尺寸 ● 雙色LED指示燈 ● SPDT接點承受功率 1A/30VDC ● 感應距離15 cm 		

無線遙控式外出開關

型號	S-RC-WPB-025JS		S-TM-WPB-100		S-TM-WPB-025JS	S-TM-WPB-900
產品描述	<p>無線控制器 使用 RF code-hopping 編碼技術 83 x 62 x 30 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工作電壓 12-24 VDC ● 最多使用遙控器數目15台 	<p>遙控器 54.5 x 29.5 x 12 mm</p>	<p>外出開關發射器 115 x 40 x 32 mm</p>	<p>外出開關發射器 130 x 130 x 72 mm</p>		
規格		電池電壓12 VDC, · 發射頻率433.3 MHz · 天線發射距離 50 ~60 米				

外出&緊急開關組/外出推把/微波感應開關

外出&緊急開關組

	PBS-P430C1	PBS-P430C2	PBS-P800C1	PBS-P800C2
型號				
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 不銹鋼按鈕&面板 ● 玻璃擊破式緊急開關 	<ul style="list-style-type: none"> ● 不銹鋼按鈕&面板 ● 回覆式緊急開關 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠按鈕 ● 玻璃擊破式緊急開關 	<ul style="list-style-type: none"> ● 塑膠按鈕 ● 回覆式緊急開關
規格	水平/垂直安裝，雙外露盒，二組開關，開關接點承受功率 5A 125/250 VAC，LED 指示燈，187.5 x 90 x 40 mm			

	外出推把			微波感應開關
	PBA-860	PBA-860DE	PBA-1860	MCS-425
型號				
產品描述	<ul style="list-style-type: none"> ● 鋁/綠色 ● 875 x 66 x 61.5 mm (PBA-600: 600 x 66 x 61.5 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 附延遲時間功能 ● 鋁/綠色 ● 875 x 66 x 61.5 mm (PBA-600DE: 600 x 66 x 61.5 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 鋁色 ● 雙色LED燈 ● 875 x 66 x 61.5 mm (PBA-1600: 600 x 66 x 61.5 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 直接以串/並聯方式控制電鎖或讀卡機 ● 輸入電壓 12 - 24VAC/DC ● 繼電器功率 3A/120VAC · 3A/24VDC ● 感應距離最遠可達 7 米 ● 122.5 x 72 x 63 mm

觸控式外出開關 & 外露盒

觸控式外出開關

	BTS-400-ANSI	BTS-486	BTS-115-ANSI	BTS-85UK	BTS-100	BTS-300
型號						
產品描述	美規尺寸	歐規尺寸	美規尺寸	歐規尺寸	歐規尺寸	窄面板
面板/外殼材質	不銹鋼	不銹鋼	白色塑膠	白色塑膠	白色塑膠	不銹鋼
LED狀態指示燈	綠紅雙色環狀LED指示燈	綠紅雙色環狀LED指示燈	雙LED(紅&綠)狀態指示燈	雙LED(紅&綠)狀態指示燈	雙LED(紅&綠)狀態指示燈	綠紅雙色環狀LED指示燈
安裝方式	埋入式	埋入式	埋入式 外露式安裝型號BTS-115-S	埋入式	外露式	埋入式

選配外露盒

	美規尺寸		歐規尺寸		窄型尺寸	
	SMB-050	SMB-101	SMB-750	SMB-86ALU	SMB-86G	SMB-040
型號						
材質/顏色	不銹鋼/銀色	塑膠/黑、白色	金屬	鋁/銀色	塑膠/綠色	塑膠/黑色
尺寸 (mm)	116 x 70 x 45	114 x 70 x 30	114 x 70 x 32	85.5 x 85.5 x 38	90 x 90 x 50	115 x 43 x 32

大面板外出開關

推板外出開關 (不銹鋼推板 & 鋁材質外露盒)

	PBT-900ALU-1	PBT-900ALU-2	PBT-900ALU-3	PBT-900ALU-4
型號				
開關接點承受功率	15A 125/250 VAC	15A 125/250 VAC	15A 125/250 VAC	15A 125/250 VAC
塑膠外露盒型號	PBT-900-1	PBT-900-2	PBT-900-3	PBA-900-4
尺寸 (mm)	115 x 115 x 69.5 (PBT-900-1: 130 x 130 x 72)	115 x 115 x 69.5 (PBT-900-2: 130 x 130 x 72)	115 x 115 x 69.5 (PBT-900-3: 130 x 130 x 72)	115 x 115 x 69.5 (PBT-900-4: 130 x 130 x 72)

面板外出開關(不銹鋼推板 & 塑膠外露盒)

手肘外出開關

	PBT-925BLED	PBT-926BLED	PBT-930	PBT-940WT	LHS-250
型號					
開關接點	0.5A/120VAC, 1A/24VDC	0.5A/120VAC, 1A/24VDC	0.5A/120VAC, 1A/24VDC	0.5A/120VAC, 1A/24VDC	5A 125/250 VAC
LED燈/產品描述	藍紅雙色LED狀態指示燈	藍紅雙色LED狀態指示燈	綠紅雙色LED狀態指示燈	搭配無線控制器 綠紅雙色LED狀態指示燈	全面式手肘外出開關 綠紅雙色LED狀態指示燈
系列其它型號	PBT-925GLED (綠紅雙色LED狀態指示燈) PBT-925 (無LED指示燈、開關功率 15A 125/250 VAC)	PBT-926GLED (綠紅雙色LED狀態指示燈) PBT-926 (無LED指示燈、開關功率 15A 125/250 VAC)	PBT-950 (藍紅雙色LED狀態指示燈) PBT-920 (無LED指示燈、開關功率 15A 125/250 VAC)	PBT-960WT (藍紅雙色LED狀態指示燈)	—
尺寸 (mm)	133 x 133 x 30	133 x 133 x 30	133 x 133 x 30	133 x 133 x 30	250 x 95 x 22