

電磁門扣

美規系列

	GD900F	GD900W	GD900WE	GD970		GD990	
型號							
工作電壓	24 VAC/DC (另有 12 VAC/DC)	24 VAC/DC (另有 12 VAC/DC)	24 VAC/DC (另有 12 VAC/DC)	雙電壓 12/24 VDC	110 - 220 VAC	雙電壓 12/24 VDC	110 - 220 VAC
拉力 (磅)	80	80	80	32.9	38.8	32.9	38.8
斷電按鈕	有	無	有	無		無	
安裝型式	地板式	牆壁埋入式	牆壁埋入式	牆壁埋入式		牆壁埋入式	
外殼顏色	黑色	不銹鋼	不銹鋼	銀色		不銹鋼	
LED	無	無	有	無		無	
吸附板類型	單向式	單向式	單向式	單向式		單向式	
增高柱	有	有	有	無		無	
外露式安裝型號	—	GD900WS	可選配外露盒 SMB-050	GD970S		GD990S	
UL 認證	UL 228, ULC C228	UL 228, ULC C228	—	UL 228, ULC C228		UL 228, ULC C228	

電磁門扣

	歐規系列				歐規特殊型
型號	GD640S	GD840S	GD850F	GD860S	RM90
工作電壓(VDC)	24 (另有 12 VDC)	24 (另有 12 VDC)	24 (另有 12 VDC)	24 (另有 12 VDC)	24或雙電壓12/24 (另有 12 VDC)
拉力(磅)	70	80	80	80	550
斷電按鈕	有	有	有	有	無
安裝型式	牆壁埋入式	牆壁外露式	地板式	牆壁外露式	牆壁外露式
外殼顏色	不銹鋼	黑色	黑色	白色	白色
LED	有	有	有	有	無
吸附板類型	單向式	單向式/萬向式	單向式/萬向式	單向式/萬向式	固定式
增高柱	有	無	無	無	無
選配門鎖訊號輸出	無	無	無	無	有

